

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-spartus-profex-spp-250ra-obrotowa-glowka-palnika-ewm-triton-220-p-2329.html>



Uchwyt spawalniczy TIG SPARTUS ProFlex SPP 250RA (obrotową główką palnika) EWM Triton 220

Cena brutto	1 043,24 zł
Cena netto	848,16 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPP250RA-4-mSRP1B-X-1EWM
Kod producenta	SPP250RA EWM
Producent	Spartus

Opis produktu

Uchwyt tig Spartus ProFlex SPP 250RA EWM Triton 220

Uchwyt SPP 250RA to chłodzony cieczą uchwyt tig z przyłączem do spawarek EWM, przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu. Konstrukcja uchwytu została stworzona z myślą o przenoszeniu największych obciążeń, przy zachowaniu wyjątkowej ergonomii i elastyczności.

W zależności od zastosowanej główki umożliwia spawanie prądem nawet **250A w cyklu 100%**. Uchwyt dedykowany jest do spawarek tig **EWM Triton 220**

- najwyższa jakość wykonania klasa Premium
- lekki i wytrzymały pakiet przewodów
- wymienne i obrotowe główki
- wygodna i lekka rękojeść
- dedykowane zakończenie i wtyczka sterująca

Do intensywnych i wymagających zadań

Konstrukcja uchwytu przystosowana jest do intensywnego spawania konstrukcji o skomplikowanych kształtach. Planik

wyposażony jest w obrotową i wymienną główkę, która pozwala na spawanie w miejscach trudno dostępnych bez względu na pozycję spawacza. Wymienna główka umożliwia także dostosowanie uchwytu do wymaganego prądu spawania.

W zestawie znajduje się **główka SP 9-90R** (standard SR9) pozwalająca na spawanie prądem do **225A DC**. Dzięki mniejszej obciążalności, główka ma niewielkie wymiary ułatwiając tym samym dotarcie to spawanego miejsca. Do osiągnięcia maksymalnego prądu spawania 250A niezbędne jest zastosowanie większej **główki SP 1726R** o obciążalności **250A DC**.

Pakiet wykończenia uchwytu SPP 250RA zawiera:

- tekstylno gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm
- wąż gazowy zakończony nakrętką.
- przewód sterowniczy z wtyczką do spawarki EWM 220 Triton
- pudełko części eksploatacyjnych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12

Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 250A dla P100%, AC 200A dla P100%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-3,2
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	10-20 l/min
Chłodzenie:	Ciecz
Natężenie przepływu cieczy [l/min]:	1-1,5
Długość uchwytu:	4m, 8m