

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-spartus-profex-spp20-4m-lincoln-invertec-300400-tpx-p-2333.html>



Uchwyt spawalnicy TIG SPARTUS ProFlex SPP20 4m Lincoln Invertec 300/400 TPX

Cena brutto	887,38 zł
Cena netto	721,45 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPP20-4-mSRP1B-X-1LIN
Kod producenta	SPP20
Producent	Spartus

Opis produktu

Uchwyt spawalnicy TIG **SPARTUS PRO SPP 20 chłodzony cieczą z przyłączem do spawarek Lincoln**, przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu.

Uchwyt dedykowany jest do spawarek TIG Lincoln Electric takich jak:

- **INVERTEC 300TPX**
- **INVERTEC 400TPX**
- **INVERTEC V 405-TP**

Uchwyty SPARTUS PRO zaprojektowano i wykonano z myślą o dwóch najważniejszych kryteriach: zdolności do przenoszenia ekstremalnych obciążeń i wyjątkowej ergonomii. Pakiety są lekkie, wytrzymałe ale przede wszystkim wyjątkowo elastyczne. Rękojeść wyposażona jest w szybko wymienny mikrowyłącznik 2B

System chłodzenia cieczą pozwala na wykonywanie intensywnych prac spawalniczych przy obciążeniu **250A DC (200A AC)** w cyklu pracy **P100%**. Tak duży cykl pracy pozwala na spawanie praktycznie bez przerw niezbędnych na ostygnięcie uchwytu.

Dostępne wykonanie:

- Korpus palnika typ **Flex (giętki)**.
- Skórzana osłona na całej długości pakietu przewodu.
- Dowolna długość uchwytów w zakresie 4-25 metrów.

Pakiet wykończenia uchwytu SPP 20 z przyłączem Lincoln (1Lin) zawiera:

- tekstylną gumowaną osłonę pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk SK35 z bolcem o średnicy 13 mm
- wąż gazowy zakończony małym wtykiem **miniRec**.
- przewód sterowniczy zakończony **wtyczką 5poIT**, przystosowaną do spawarek tig Lincoln

Uchwyt **SPARTUS PRO SPP 20** wyposażony jest w pudełko z dwoma elektrodami o średnicy fi 1,6 i fi 2,4 mm ze standardowym kpl. części zamiennych (SR 9/20)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m

Wariant wykończenia: Pakiet X