

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalniczy-tig-spartus-profex-spp250ra-z-obrotowa-glownka-palnika-bez-wtyczki-sterowniczej-p-2332.html>



Uchwyt spawalniczy TIG Spartus ProFLEX SPP250RA z obrotową główką palnika (bez wtyczki sterowniczej)

Cena brutto	1 012,30 zł
Cena netto	823,01 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPP250RA-4-mSRP1B-X
Kod producenta	SPP250RA
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalniczy tig **SPARTUS ProFlex SPP250RA chłodzony cieczą** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu.

Konstrukcja uchwyty przystosowana jest do intensywnego spawania konstrukcji o skomplikowanych kształtach. Planik wyposażony jest w obrotową i wymienną główkę, która pozwala na spawanie w miejscach trudno dostępnych bez względu na pozycję spawacza. Wymienna główka umożliwia także dostosowanie uchwyty do wymaganego prądu spawania.

W zestawie znajduje się **główka SP 9-90R** pozwalająca na spawanie prądem do **225A DC**. Dzięki mniejszej obciążalności, główka ma niewielkie wymiary ułatwiając tym samym dotarcie to spawanego miejsca. Do osiągnięcia maksymalnego prądu spawania 150A niezbędne jest zastosowanie większej **główki SP 1726R** o obciążalności **250A DC**.

Uchwyty SPARTUS PRO zaprojektowano i wykonano z myślą o dwóch najważniejszych kryteriach: zdolności do przenoszenia ekstremalnych obciążeń i wyjątkowej ergonomii. Pakiety są lekkie, wytrzymałe ale przede wszystkim wyjątkowo elastyczne.

Główne zalety uchwyty TIG Spartus PRO:

- najwyższa jakość wykonania klasa Premium
- wyjątkowo elastyczny pakiet przewodów
- lekka i ergonomiczna rękojeść
- łatwo wymieniaalny mikrowyłącznik
- mnogość dostępnych rozwiązań
- dowolna długość uchwyty w zakresie 4-25 metrów i szeroki wybór przyłączy
- zgodność ze światowymi standartami

Pakiet X

- tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm
- wąż gazowy zakończony standardowym wtykiem szybkozłączki
- przewód sterowniczy 3 żyłowy, **bez wtyczki**
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwyty z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12
Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 250A dla P100%, AC 200A dla P100%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-3,2
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	10-20 l/min
Chłodzenie:	Ciecz
Natężenie przepływu cieczy [l/min]:	1-1,5
Długość uchwytu:	4m, 8m