

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-spp26-spartus-profex-dl4m-z-przylaczem-selco-p-3093.html>



Uchwyt spawalnicy TIG SPP26, SPARTUS ProFlex, dł.4m, z przyłączem Selco,

Cena brutto	1 186,16 zł
Cena netto	964,36 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPP26-4-SRP4B-X-SELCO
Kod producenta	SPP26-4-SRP4B-X-SELCO
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalnicy **TIG Spartus ProFlex SP26** przeznaczony do spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 200A DC (150A AC).
Wykonanie uchwyty z **przyłączem do spawarek Selco (SK35, 7pol Amph, miniRec)**. Rękojeść z mikrowyłącznikiem **4B** umożliwiającym sterowaniem prądem spawania z rękojeści.

W produkcji uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** zastosowano profesjonalne węże w oplocie bawełnianym, wyprodukowane w USA. Zewnętrzny opłot o dużej gęstości zapewnia najwyższy poziom elastyczności, zarówno w wysokiej jak i niskiej temperaturze

Uchwyt spawalnicy **ProFlex SPP26** pasuje do większości urządzeń spawalnicych dostępnych na rynku. Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt posiada wysokiej jakości osłonę tekstylną gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

- Pakiet X
- tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
 - 1 m skóry za rękojeścią
 - wężyk gazowy zakończony szybkozłączką **miniRec**
 - wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy **13 mm**
 - przewód sterowniczy z wtyczką **7pol Amph**
 - pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwyty z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalnicych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Parametry techniczne

Obciążalność:	DC 200A P80%; AC 150A P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-2,4
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwyty:	4m,8m,12m
Waga:	4,7kg

Obciążalność:	DC 200A P80%; AC 150A P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-2,4
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwytu:	4m,8m,12m
Waga:	4,7kg