

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig18-spartus-easy-chlodzony-ciecza-dostosowany-do-magnum-p-2872.html>



Uchwyt spawalnicy TIG18, Spartus Easy, chłodzony cieczą, dostosowany do MAGNUM®

Cena brutto	539,28 zł
Cena netto	438,44 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPE18-4-SRE1B-X-2MAG
Kod producenta	SPE18
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalnicy **Spartus Easy SPE18 chłodzony cieczą z przyłączem MAGNUM® (SK35, wtyczka MAGNUM® 2pol)** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 350A DC (250A AC). Uchwyt dedykowany jest do spawarek **MAGNUM**:

- **THF 354 AC/DC Puls**
- **THF 335 AC/DC Puls 315A**
- **THF 336 AC/DC Puls**
- **THF 330P AC/DC**

Uchwyt spawalnicy TIG Easy SPE 18 pasuje do większości urządzeń spawalniczych dostępnych na rynku. Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt chłodzony cieczą.

W uchwytach **EasyTIG** pakiet przewodów, oznaczony symbolem X, występuje w osłonie tekstylno-gumowanej z odcinkiem skóry za rękojeścią oraz podstawowym zestawem części eksploatacyjnych.

Pakiet X

- rękojeść typu SPARTUS
- tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm (**SK35**)
- wąż gazowy zakończony standardowym wtykiem szybkołączki Rec 6
- przewód sterowniczy 3 żyłowy, **wtyczka MAGNUM® 2pol)**
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: **Kemppi, Magnum, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12

Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 350A dla P80%, AC 250A dla P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-4,0
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-20 l/min
Chłodzenie:	Ciecz
Natężenie przepływu cieczy [l/min]:	1-1,5
Długość uchwytu:	4m, 8m