

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig18-spartus-easy-chlodzony-ciecz-rec6-typ21-sk35-p-2311.html>



Uchwyt spawalnicy TIG18, Spartus Easy, chłodzony cieczą, Rec6 Typ21, SK35

Cena brutto	488,04 zł
Cena netto	396,78 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPE18-4-SRE1B-X-1BEZ
Kod producenta	SPE18
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalnicy **Spartus Easy SPE 18 chłodzony cieczą** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 350A DC (250A AC). **(bez wtyczki sterowniczej)**
Uwaga: W bieżącej sprzedaży uchwyty wyposażone są we wtyk LW/LP (czerwony) tak jak na zdjęciu.

Uchwyt spawalnicy TIG Easy SPE 18 pasuje do większości urządzeń spawalniczych dostępnych na rynku. Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt chłodzony cieczą. Posiada wysokiej jakości osłonę gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

Uchwyty wykonane są w dwóch pakietach wykończenia:

- Pakiet X
- rękojeść typu SPARTUS
 - tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
 - 1 m skóry za rękojeścią
 - wężyki w oplocie bawełnianym
 - wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm
 - wąż gazowy zakończony standardowym wtykiem szybozłączki
 - przewód sterowniczy 3 żyłowy, bez wtyczki
 - pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12
Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 250A dla P100%, AC 200A dla P100%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-3,2
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	10-20 l/min
Chłodzenie:	Ciecz

Natężenie przepływu cieczy [l/min]:	1-1,5
Długość uchwytu:	4m, 8m