

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig18-spartus-profex-chlodzony-cieczą-dostosowany-do-spawarek-kemppi-p-2948.html>



Uchwyt spawalniczy TIG18, Spartus ProFlex, chłodzony cieczą, dostosowany do spawarek KEMPPi®

Cena brutto	927,95 zł
Cena netto	754,43 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPP18-4-SRP1B-X-1KMP
Kod producenta	SPP18
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalniczy **TIG Spartus ProFlex SP18 chłodzony cieczą** przeznaczony do spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 350A DC (250A AC).

Wykonanie uchwyty z **przyłączem KEMPPi® 1KMP (1/4G, 4pol Amph) Master TIG 3500**

W produkcji uchwyty **SPARTUS® ProFLEX** zastosowano profesjonalne węże w oplocie bawełnianym, wyprodukowane w USA. Zewnętrzny opłot o dużej gęstości zapewnia najwyższy poziom elastyczności, zarówno w wysokiej jak i niskiej temperaturze

Uchwyt spawalniczy **ProFlex SP18** pasuje do większości urządzeń spawalniczych dostępnych na rynku. Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt posiada wysokiej jakości osłonę tekstylną gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

Pakiet X

- tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym zakończone nakrętkami
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm
- wąż wodno prądowy zakończony przyłączem 1/4G
- przewód sterowniczy z wtyczką 4pol Amph
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwyty z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m

Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry techniczne

Obciążalność:	DC 350A dla P100%, AC 250A dla P100%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-3,2
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-20 l/min
Chłodzenie:	Ciecz
Natężenie przepływu cieczy [l/min]:	1-1,5
Długość uchwytu:	4m, 8m,12m