

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig18-spartus-profex-dl4m-selco-genesis-3000-mte-p-3022.html>



Uchwyt spawalniczy TIG18, SPARTUS ProFlex, dł.4m, Selco, Genesis 3000 MTE

Cena brutto	1 392,24 zł
Cena netto	1 131,90 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPP18-SRG4B-X-Sel
Kod producenta	SPP18-SRG4B-X-Sel
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalniczy **TIG Spartus ProFlex SP18 chłodzony cieczą** przeznaczony do spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 350A DC (250A AC).

Wykonanie uchwyty z **przyłączem Genesis 3000 MTE (SK35, 7pol Amph, miniRec)**. Rękojeść z mikrowyłącznikiem **4B z funkcją start/stop i Up&Down**

W produkcji uchwytów **SPARTUS® ProFLEX** zastosowano profesjonalne węże w oplocie bawełnianym, wyprodukowane w USA. Zewnętrzny opłot o dużej gęstości zapewnia najwyższy poziom elastyczności, zarówno w wysokiej jak i niskiej temperaturze

Uchwyt spawalniczy **ProFlex SP18** pasuje do większości urządzeń spawalniczych dostępnych na rynku. Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt posiada wysokiej jakości osłonę tekstylną gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

Pakiet X

- tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki cieczy zakończone szybkozłączkami **REC6**
- wężyk gazowy zakończony miniRec
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy **13 mm**
- przewód sterowniczy z wtyczką **7pol Amph**
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwyty z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Parametry techniczne.

Obciążalność:	DC 350A dla P100%, AC 250A dla P100%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-3,2
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-20 l/min
Chłodzenie:	Ciecz
Natężenie przepływu cieczy [l/min]:	1-1,5

Długość uchwytu:

4m, 8m, 12m