

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig20-spartus-easy-chlodzony-ciecza-dopasowany-do-spawarek-esab-p-2876.html>



Uchwyt spawalnicy TIG20, Spartus EASY, chłodzony cieczą, dopasowany do spawarek ESAB®.

Cena brutto	494,78 zł
Cena netto	402,26 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	SPE20-4-mSRE1B-X-1ESB
Kod producenta	SPE20
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalnicy **Spartus Easy SPE20 chłodzony cieczą z przyłączem ESAB® (SK35, 1/8G, 2 pol Amph)** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 350A DC (250A AC). Uchwyt dedykowany jest do spawarek **Esab**:

- **Caddy Tig 2200iw DC**
- **Caddy Tig 2200iw AC/DC**
- **Origo TIG 3000iw AC/DC**
- **Heliarc 283iw AC/DC**

Uchwyt spawalnicy TIG Easy SPE 20 pasuje do większości urządzeń spawalniczych dostępnych na rynku. Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt chłodzony cieczą. Posiada wysokiej jakości osłonę gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

Pakiet X

- rękojeść typu SPARTUS
- tekstylna gumowana osłonę pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm (**SK35**)
- wąż gazowy zakończony złączem **1/8G**
- przewód sterowniczy z **wtyczką 2 pol Amph**
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: **Kemppi, Magnum, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12

Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 250A dla P80%, AC 200A dla P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-3,2
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-20 l/min
Chłodzenie:	Ciecz
Natężenie przepływu cieczy [l/min]:	1-1,5
Długość uchwytu:	4m, 8m,12m