

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig20-spartus-easy-chlodzony-cieczą-dostosowany-do-magnum-p-2874.html>



## Uchwyt spawalnicy TIG20, Spartus Easy, chłodzony cieczą, dostosowany do MAGNUM®

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>494,78 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>402,26 zł</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>2-3 dni robocze</b>       |
| Numer katalogowy | <b>SPE20-4-mSRE1B-X-2MAG</b> |
| Kod producenta   | <b>SPE20</b>                 |
| Producent        | <b>Spartus</b>               |

### Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalnicy **Spartus Easy SPE 20 chłodzony cieczą z przyłączem MAGNUM® (SK35, wtyczka MAGNUM® 2pol)** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 350A DC (250A AC).

**Uchwyt spawalnicy TIG Easy SPE 20** pasuje do większości urządzeń spawalniczych dostępnych na rynku. Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt chłodzony cieczą.

W uchwytach **EasyTIG** pakiet przewodów, oznaczony symbolem X, występuje w osłonie tekstylno-gumowanej z odcinkiem skóry za rękojeścią oraz podstawowym zestawem części eksploatacyjnych.

#### Pakiet X

- rękojeść typu SPARTUS
- tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm (**SK35**)
- wąż gazowy zakończony standardowym wtykiem szybozłączki
- przewód sterowniczy 3 żyłowy, **wtyczka MAGNUM® 2pol)**
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:** 4m , 8m , 12

**Wariant wykończenia:** Pakiet X

### Parametry uchwytu

---

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Obciążalność:</b>                       | DC 250A dla P80%, AC 200A dla P80% |
| <b>Zakres średnic elektrod [mm]:</b>       | 0,5-3,2                            |
| <b>Długość elektrod [mm]:</b>              | 170                                |
| <b>Natężenie przepływu gazu [l/min]:</b>   | 7-20 l/min                         |
| <b>Chłodzenie:</b>                         | Ciecz                              |
| <b>Natężenie przepływu cieczy [l/min]:</b> | 1-1,5                              |
| <b>Długość uchwytu:</b>                    | 4m, 8m,12m                         |