

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig20-spartus-proflex-chlodzony-ciecz-rec6-typ21-sk35-p-2323.html>



Uchwyt spawalniczy TIG20, Spartus ProFlex, chłodzony cieczą, Rec6 Typ21, SK35

Cena brutto	856,45 zł
Cena netto	696,30 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPP20-4-mSRP1B-X-1BEZ
Kod producenta	SPP20
Producent	Spartus

Opis produktu

Uchwyt spawalniczy TIG **SPARTUS ProFlex SPP 20 chłodzony cieczą** przeznaczony do spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 300A DC (250A AC) w cyklu pracy P100% (bez wtyczki sterowniczej)

Uchwyty SPARTUS PRO zaprojektowano i wykonano z myślą o dwóch najważniejszych kryteriach: zdolności do przenoszenia ekstremalnych obciążeń i wyjątkowej ergonomii. Pakiety są lekkie, wytrzymałe ale przede wszystkim wyjątkowo elastyczne.

Główne zalety uchwytów TIG Spartus PROFLEX

- najwyższa jakość wykonania klasa Premium
- wyjątkowo elastyczny pakiet przewodów
- lekka i ergonomiczna rękojeść
- łatwo wymieniający mikrowyłącznik
- mnogość dostępnych rozwiązań
- dowolna długość uchwytu w zakresie 4- 25 metrów i szeroki wybór przyłączy
- zgodność ze światowymi standardami

Pakiet X

- tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm
- wąż gazowy zakończony standardowym wtykiem szybkozłączki
- przewód sterowniczy 3 żyłowy, bez wtyczki
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12

Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 250A dla P100%, AC 200A dla P100%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-3,2
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	10-20 l/min
Chłodzenie:	Ciecz
Natężenie przepływu cieczy [l/min]:	1-1,5
Długość uchwytu:	4m, 8m