

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig20-spartus-proflex-chlodzony-cieczą-z-przylaczem-faltig-p-2940.html>



Uchwyt spawalniczy TIG20, Spartus ProFLEX, chłodzony cieczą, z przyłączem FALTIG®

Cena brutto	866,09 zł
Cena netto	704,14 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPP20-4-mSRP1B-X-1FAL
Kod producenta	SPP20
Producent	Spartus

Opis produktu

Uchwyt spawalniczy TIG **SPARTUS PRO SPP 20 chłodzony cieczą z przyłączem do spawarek ESAB/OZAS**, przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu.

Uchwyt spawalniczy **SP20** wykonany jest z **przyłączem FALTIG® (SK35, Rec6, 3polT)**

Uchwyt dedykowany jest do spawarek ;

- **Faltig 400 AC/DC**

Uchwyty SPARTUS PRO zaprojektowano i wykonano z myślą o dwóch najważniejszych kryteriach: zdolności do przenoszenia ekstremalnych obciążeń i wyjątkowej ergonomii. Pakiety są lekkie, wytrzymałe ale przede wszystkim wyjątkowo elastyczne. Rękojeść wyposażona jest w szybko wymienny mikrowyłącznik 1B

System chłodzenia cieczą pozwala na wykonywanie intensywnych prac spawalniczych przy obciążeniu **250A DC (200A AC)** w cyklu pracy **P100%**. Tak duży cykl pracy pozwala na spawanie praktycznie bez przerw niezbędnych na ostygnięcie uchwytu.

Dostępne wykonanie:

- Korpus palnika typ **Flex (giętki)**.
- Skórzana osłona na całej długości pakietu przewodu.
- Dowolna długość uchwytów w zakresie 4-25 metrów.

Pakiet wykończenia uchwytu SP20 z przyłączem FALTIG®

- tekstylno gumowaną osłonę pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk SK35 z bolcem o średnicy 13 mm **SK35**
- wąż gazowy zakończony wtykiem **Rec6**
- przewód sterowniczy zakończony wtyczką **3polT**

Uchwyt **SPARTUS PRO SPP 20** wyposażony jest w pudełko z dwoma elektrodami o średnicy fi 1,6 i fi 2,4 mm ze standardowym kpl. części zamiennych (SR 9/20)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12

Wariant wykończenia: Pakiet X