

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalniczy-tig250ra-spartus-proflex-z-obrotowa-glowka-palnika-kemppi-mls-2300-acdc-p-2331.html>



Uchwyt spawalniczy TIG250RA, SPARTUS ProFlex, z obrotową główką palnika, Kemppi MLS 2300 AC/DC

Cena brutto	1 284,43 zł
Cena netto	1 044,25 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPP250RA#4SRP1B-X2KMP
Kod producenta	SPP250RA 2KMP
Producent	Spartus

Opis produktu

Uchwyt spawalniczy tig **SPARTUS PRO SPP 250RA chłodzony cieczą z przyłączem do spawarek Kemppi**, przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu.

Uchwyt dedykowany jest do spawarek TIG **MLS 2300 AC/DC** produkcji **Kemppi**.

Konstrukcja uchwyty przystosowana jest do intensywnego spawania konstrukcji o skomplikowanych kształtach. Planik wyposażony jest w obrotową i wymienną główkę, która pozwala na spawanie w miejscach trudno dostępnych bez względu na pozycję spawacza. Wymienna główka umożliwia także dostosowanie uchwyty do wymaganego prądu spawania.

W zestawie znajduje się **główka SP 9-90R** pozwalająca na spawanie prądem do **225A DC**. Dzięki mniejszej obciążalności, główka ma niewielkie wymiary ułatwiając tym samym dotarcie to spawanego miejsca. Do osiągnięcia maksymalnego prądu spawania 150A niezbędne jest zastosowanie większej **główki SP 1726R** o obciążalności **250A DC**.

Uchwyty SPARTUS PRO zaprojektowano i wykonano z myślą o dwóch najważniejszych kryteriach: zdolności do przenoszenia ekstremalnych obciążeń i wyjątkowej ergonomii. Pakiety są lekkie, wytrzymałe ale przede wszystkim wyjątkowo elastyczne.

Pakiet wykończenia uchwyty SPP 250RA zawiera:

- tekstylno gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm
- wąż gazowy zakończony standardowym wtykiem szybkozłączki

-
- przewód sterowniczy przystosowany do spawarki Kemppi MLS 2300 AC/DC
 - pudełko części eksploatacyjnych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m

Wariant wykończenia: Pakiet X