

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-tig-20-4m-seria-easy-mini-1b-pakiet-x-przylacze-pasujace-do-ewm-p-3097.html>



Uchwyt TIG 20, 4m, seria Easy, mini 1B, pakiet X, przyłącze pasujące do EWM®

Cena brutto	429,15 zł
Cena netto	348,90 zł
Czas wysyłki	2-5 dni roboczych
Numer katalogowy	SPE20-4-mSRE1B-X-1EWM
Kod producenta	SPE20
Producent	Spartus

Opis produktu

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalniczy **Spartus Easy SPE 20 chłodzony cieczą z przyłączem pasujące do EWM®** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem **do 250A DC (200A AC)**.

Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Posiada wysokiej jakości osłonę gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

Rodzaj przyłącza uchwytu TIG (podłączenie do spawarki) **EWM®**

- wtyk **LW/LP 30-50** z bolcem o średnicy **13 mm**
- wąż gazowy zakończony nakrętką **1/4G**
- przewód sterowniczy z wtyczką **5polT**
- wężyki cieczy chłodzącej zakończone wtykiem **Rec6**

Profesjonalny standard wykonania

- tekstylno gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- precyzyjny mikrowyłącznik 1B
- ergonomiczna rękojeść z przegubem kulowym

Możliwość wyboru odpowiedniej wersji uchwytu TIG Spartus

- dowolna długość uchwytu
- rodzaj korpusu(palnika) -standardowy lub giętki (**FLEX**)
- wybór opcji sterowania z rękojeści- przyciski 2B,4B lub potencjometr

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12
Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry techniczne

Obciążalność:	DC 250A dla P80%, AC 200A dla P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2mm
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-20 l/min
Chłodzenie:	Ciecz
Natężenie przepływu cieczy [l/min]:	1-1,5
Przyłącze:	EWM
Standard:	20 [małe części]
Długość uchwytu:	4m, 8m,12m