

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-tig-26-seria-easy-pakiet-x-przylacze-pasujace-do-lincoln-p-3033.html>



Uchwyt TIG 26,seria Easy, pakiet X, przyłącze pasujące do LINCOLN®

Cena brutto	407,14 zł
Cena netto	331,01 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPE26-4-SRE1B-X-1LIN
Kod producenta	SPE26
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt **SPARTUS Easy SPE 26 z przyłączem do spawarki LINCOLN®**, przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 200A DC (150A AC) w cyklu pracy P60%.

Uchwyty TIG Spartus Easy to mistrzowskie połączenie wysokiej jakości wykonania, doskonałych parametrów i ergonomii.

Uchwyt spawalniczy Master Easy SPE 26 jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt posiada wysokiej jakości osłonę tekstylno gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem oraz metrowy odcinek za rękojeścią wykonany ze skóry.

Pakiet wykończenia uchwytu SPE 26 zawiera:

- rękojeść typu SPARTUS
- tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm **(SK35)**
- wąż gazowy zakończony przyłączem **miniRec 6**
- przewód sterowniczy wtyczka **5polT**
- pudełko części eksploatacyjnych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12

Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry techniczne

Obciążalność:	DC 200A P80%; AC 150A P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0.5, 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.0mm
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Standart:	26 [duże części]
Długość uchwytu:	4m, 8m, 12m

Przyłącze:	SK35, 30cm wężyk, Rec6
Waga:	4,7kg