

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-tig-spartus-easy-spe-18-4b-chlodzony-ciecza-z-przylaczem-9spa-spartus-p-2943.html>



Uchwyt TIG Spartus Easy SPE 18,4B, chłodzony cieczą z przyłączem 9SPA SPARTUS®

Cena brutto	499,18 zł
Cena netto	405,84 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPE18-4-SRE4B-X-9SPA
Kod producenta	SPE18-4-SRE4B-X-9SPA
Producent	Spartus

Opis produktu

Uchwyt spawalniczy TIG **SPARTUS SPE 18** chłodzony cieczą z przyłączem do spawarek Spartus, przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu.

Uchwyt dedykowany jest do spawarek TIG Spartus takich jak:

- **SPARTUS ProTIG 320PW DC**
- **SPARTUS ProTIG 320PW AC/DC**
- **SPARTUS Pro TIG 400PW AC/DC**

Uchwyty SPARTUS PRO zaprojektowano i wykonano z myślą o dwóch najważniejszych kryteriach: zdolności do przenoszenia ekstremalnych obciążeń i wyjątkowej ergonomii. Pakiety są lekkie, wytrzymałe ale przede wszystkim wyjątkowo elastyczne. Rękojeść wyposażona jest w szybko wymienny mikro wyłącznikiem **4B** ze zdalnym sterowaniem **UP&DOWN**

Dostępne wykonania:

- Korpus palnika typ **Flex (giętki)**.
- Skórzana osłona na całej długości pakietu przewodu.
- Dowolna długość uchwytów w zakresie 4-25 metrów.

System chłodzenia cieczą pozwala na wykonywanie intensywnych prac spawalniczych przy obciążeniu **250A DC (200A AC)** w cyklu pracy **P100%**. Tak duży cykl pracy pozwala na spawanie praktycznie bez przerw niezbędnych na ostygnięcie uchwytu.

Pakiet uchwytu SPE 18 z przyłączem 9SPA Spartus zawiera:

- tekstylno gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk SK35 z bolcem o średnicy **13 mm**
- wąż gazowy zakończony nakrętką **M12**
- przewód sterowniczy zakończony **wtyczką 12 pol.** przystosowaną do spawarek Spartus

Uchwyt **SPARTUS PRO SPE 18** wyposażony jest w pudełko z dwoma elektrodami wolframowymi o średnicy fi 1,6 i fi 2,4 mm ze standardowym kpl. części zamiennych (SR 9/20)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12

Parametry techniczne

Obciążalność:	DC 350A dla P80%, AC 250A dla P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-4,0
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-20 l/min
Chłodzenie:	Ciecz
Natężenie przepływu cieczy [l/min]:	1-1,5
Przyłącze:	9SPA -SPARTUS®
Standard:	18 [duże części]
Długość uchwytu:	4m, 8m,12m