

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-tig-spartus-easy-spe18-4m-pakiet-x-chlodzony-ciecza-z-przylaczem-esab-p-3091.html>



Uchwyt TIG SPARTUS Easy SPE18 4m Pakiet X, chłodzony cieczą z przyłączem ESAB®

Cena brutto	432,84 zł
Cena netto	351,90 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPE18-4-SRE1B-X-1ESB
Kod producenta	SPE18-4-SRE1B-X-1ESB
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalniczy **Spartus Easy SPE 18 chłodzony cieczą z przyłączem ESAB® (SK35, 1/8G, 2pol Amph)** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 350A DC (250A AC).

Uchwyt spawalniczy TIG Easy SPE 18 jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt chłodzony cieczą. Posiada wysokiej jakości osłonę gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

Pakiet X

- tekstylno gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym zakończone nakrętkami
- wtyk **LW/LP 30-50** z bolcem o średnicy 13 mm
- wąż wodno prądowy zakończony przyłączem **1/8G**
- przewód sterowniczy z wtyczką **2pol Amph**
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12

Parametry techniczne

Obciążalność:	DC 350A dla P80%, AC 250A dla P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-4,0
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu	7-20 l/min

[l/min]:	
Chłodzenie:	Ciecz
Natężenie przepływu cieczy	1-1,5
[l/min]:	
Przyłącze:	ESAB®
Standard:	18 [duże części]
Długość uchwytu:	4m, 8m,12m