

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-tig-spartus-easy-spe20-4m-pakiet-x-chlodzony-ciecza-z-przylaczem-faltig-400-p-3096.html>



Uchwyt TIG SPARTUS Easy SPE20 4m Pakiet X, chłodzony cieczą z przyłączem FALTIG 400

Cena brutto	429,15 zł
Cena netto	348,90 zł
Czas wysyłki	2-5 dni roboczych
Numer katalogowy	SPE20-4-mSRE1B-X-1FAL
Kod producenta	SPE20
Producent	Spartus

Opis produktu

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalniczy **Spartus Easy SPE 20 chłodzony cieczą z przyłączem FALTIG 400 OZAS/ESAB** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 250A DC (200A AC).

Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Posiada wysokiej jakości osłonę gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

Rodzaj przyłącza uchwytu TIG (podłączenie do spawarki) **FALTIG 400 OZAS/ESAB**

- wtyk **LW/LP 30-50** z bolcem o średnicy **13 mm**
- wąż gazowy zakończony przyłączem **Rec6**
- przewód sterowniczy z wtyczką **3polIT**
- wężyki cieczy chłodzącej zakończone wtykiem **Rec6**

Profesjonalny standard wykonania

- tekstylno gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- precyzyjny mikrowyłącznik 1B
- ergonomiczna rękojeść z przegubem kulowym

Możliwość wyboru odpowiedniej wersji uchwytu TIG Spartus

- dowolna długość uchwytu
- rodzaj korpusu(palnika) -standardowy lub giętki (**FLEX**)

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12

Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry techniczne

Obciążalność:	DC 250A dla P80%, AC 200A dla P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-4,0
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-20 l/min
Chłodzenie:	Ciecz
Natężenie przepływu cieczy [l/min]:	1-1,5
Przyłącze:	Faltig 400
Standard:	20 [małe części]
Długość uchwytu:	4m, 8m,12m